











## Papír nélküli regisztrálók választéka

Típus	GX-10	GX-20	GP-10	GP-20	DX-1000	DX-1000N	DX-1000T	DX-2000	DX-2000T	FX-1000
Kép										
Tulajdonságok	Panelba építhető, érintőképernyő, I/O modulal	Panelba építhető, érintőképernyő, I/O modulal	Hordozható kivitel, érintőképernyő, I/O modulal	Hordozható kivitel, érintőképernyő, I/O modulal	Ipari regisztráló (Part 11 támogatással opció) Multi-batch funkció (opció)	Kivehető belső ház	Érintő képernyő	Ipari regisztráló (Part 11 támogatással opció) Multi-batch funkció (opció)	Érintő képernyő	Panelba építhető, ipari regisztráló
Bemenetek száma	max. 30	max.100	max. 30	max. 100	max. 12	max. 12	max. 12	max. 48	max. 48	max. 12
Kijelző méret / felbontás	5.7 inch (640 x 480)	12.1 inch (800 x 600)	5.7 inch (640 x 480)	12.1 inch (800 x 600)	5.5 inch (320 x 240)	5.5 inch (320 x 240)	5.5 inch (320 x 240)	10.4 inch (640 x 480)	10.4 inch (640 x 480)	5.7 inch (640 x 480)
Max mérési intervallum	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	25 ms vagy 125 ms	25 ms vagy 125 ms	25 ms vagy 125 ms	25 ms vagy 125 ms	25 ms vagy 125 ms	125 ms
Bemenet típusok	DCV, TC, RTD, DI	DCV, TC, RTD, DI	DCV, TC, RTD, DI	DCV, TC, RTD, DI	DCV, TC, RTD, DI, impulzus (opció)	DCV, TC, RTD, DI, impulzus (opció)	DCV, TC, RTD, DI, impulzus (opció)	DCV, TC, RTD, DI, impulzus (opció)	DCV, TC, RTD, DI, impulzus (opció)	DCV, TC, RTD, DI, impulzus (opció)
Kijelző	TFT színes LCD	TFT színes LCD	TFT színes LCD	TFT színes LCD	TFT színes LCD felhasználói kijelző funkcióval	TFT színes LCD felhasználói kijelző funkcióval	TFT színes LCD felhasználói kijelző funkcióval	TFT színes LCD felhasználói kijelző funkcióval	TFT színes LCD felhasználói kijelző funkcióval	TFT színes LCD
Riasztás	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH	4 szint/CH
Riasztások száma relé kimenetek	max. 18	max. 60	max. 18	max. 60	max. 6 (opció)	max. 6 (opció)	max. 6 (opció)	max. 24 (opció)	max. 24 (opció)	max. 12 (opció)
Belső memória	Flash memória (500 MB)	Flash memória (500 MB)	Flash memória (500 MB)	Flash memória (500 MB)	Flash memória (400 MB)	Flash memória (400 MB)	Flash memória (400 MB)	Flash memória (400 MB)	Flash memória (400 MB)	Flash memória (400 MB)
Külső adathordozó	SD memória kártya, USB interfész (opció)	SD memória kártya, USB interfész (opció)	SD memória kártya, USB interfész (opció)	SD memória kártya, USB interfész (opció)	CF memória kártya	CF memória kártya	CF memória kártya	CF memória kártya	CF memória kártya	CF memória kártya
Kommunikációs interfész	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	-
Opcionális kommunikációs interfész	RS-232, RS-422/485, 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó, egér)	RS-232, RS-422/485, 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó, egér)	RS-232, RS-422/485, 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó, egér)	RS-232, RS-422/485, 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó, egér)	RS-232, RS-422/485, PROFIBUS-DP, or 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó)	RS-232, RS-422/485, PROFIBUS-DP, or 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó)	RS-232, RS-422/485, PROFIBUS-DP, or 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó)	RS-232, RS-422/485, PROFIBUS-DP, or 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó)	RS-232, RS-422/485, PROFIBUS-DP, or 2 USB (USB memória, billentyűzet, vonalkód olvasó)	RS-232, RS-422/485, Ethernet, USB (USB memória, billentyűzet)
Védettség / Környezeti hőmérséklet	IP65 NEMA4 0... 50°C	IP65 NEMA4 0... 50°C	0... 50°C	0... 50°C	IP65 NEMA4 0... 50°C	IP65 NEMA4 0... 50°C	IP65 0... 50°C	IP65 NEMA4 0... 50°C	IP32 0... 50°C	IP65 0... 50°C
Hálózati feszültség	90... 132 vagy 180... 240 VAC	90... 132 vagy 180... 240 VAC	90... 132 vagy 180... 240 VAC	90... 132 vagy 180... 240 VAC	90... 132 vagy 180... 250 VAC	90... 132 vagy 180... 250 VAC	90... 132 vagy 180... 250 VAC	90... 132 vagy 180... 250 VAC	90... 132 vagy 180... 250 VAC	90... 132 vagy 180... 250 VAC
Méret Sz x M x Mé (mm)	144 x 144 x 225 (modulokkal együtt)	288 x 288 x 220 (modulokkal együtt)	144 x 168 x 248 (modulokkal együtt)	288 x 318 x 248 (modulokkal együtt)	144 x 144 x 228.5	144 x 144 x 258.5	144 x 144 x 228.5	288 x 288 x 226	288 x 288 x 226	144 x 144 x 161.7